

# Conceptronic 2 MEGAPIX POE DOME NETWORK CAMERA 3.6MM



**Code:**  
WCAC13107287

**Vendor code:**  
CPOECAMD36

**EAN code:**  
4015867188408

2 MP, 1/3.2" CMOS, 1x IR LED, LAN, 1600 x 1200

The Conceptronic 2-Megapixel Day/Night PoE Dome Network Camera 3.6mm is a high-quality, precision surveillance device. The camera is capable of operating in temperatures from 0°C to 45°C, making it an ideal choice for low-profile indoor home surveillance networks in a wide variety of locations. Built-in infrared (IR) supports night monitoring for distances up to 5 metres, providing crystal-clear images at any time, under any light conditions. In addition, an IR correction feature avoids shifts of focus in both visible and infrared ranges, ensuring clear vision twenty-four hours a day. The quality cameras also offer high resolution recording and playback. The 2-Megapixel Day/Night PoE Dome Network Camera 3.6mm is a great accessory for use with the Conceptronic 8-Channel IP Surveillance Kit, providing everything you need for safe, secure surveillance of your home or business in a low-profile, attractive package.

2-Megapixel (1600 x 1200) high-definition cameras, 24V with Power-over-Ethernet (PoE)

Built-in infrared LEDs for night viewing of up to 5m

Simple Plug and Play installation

Wide operating temperature (0°C to 45°C)

## Beeldsensor

Omvang optische sensor

25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")

Type beeldsensor

CMOS

## Beheerfuncties

Web-gebaseerd management	Ja
--------------------------	----

## Camera

Kijkhoek, horizontaal	70°
Kijkhoek, verticaal	52,2°

## Design

Kleur van het product	Wit
Land van herkomst	China
Montagewijze	Plafond/muur
Vormfactor	Dome

## Eisen aan de omgeving

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	0 - 90 procent
Temperatuur, in bedrijf	0 - 45 °C

## Energie

AC invoer voltage	24
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Stroomuitvoer (ampère)	1 A
Stroomuitvoer (volt)	5

## Gewicht en omvang

Breedte	110 mm
Breedte verpakking	155 mm
Diepte	110 mm
Diepte verpakking	155 mm
Gewicht	190 g
Gewicht verpakking	350 g
Hoogte	55 mm
Hoogte verpakking	75 mm

## Inhoud van de verpakking

Inclusief AC-adapter	Ja
Type verpakking	Doos

## Lensstelsel

Lens diameter	3,6 mm
---------------	--------

Maximum aperture number	1,8
-------------------------	-----

## Minimale systeemeisen

Ondersteunt Windows	Ja
---------------------	----

## Nachtkijker

Aantal verlichtingen LEDS	1
---------------------------	---

LED-type	IR
----------	----

Nachtkijker afstand	5
---------------------	---

Nachtvisie	Ja
------------	----

## Netwerk

Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
------------------------	-----------------

Ethernet LAN	Ja
--------------	----

Ondersteunde netwerkprotocollen	DDNS, PPPoE, UPnP, SMTP
---------------------------------	-------------------------

Wi-Fi	Nee
-------	-----

## Poorten & interfaces

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
-------------------------------------	---

Connectiviteitstechnologie	Bedraad
----------------------------	---------

## Prestatie

Dag/nacht modus	Ja
-----------------	----

Ondersteuning voor plaatsing	Binnen
------------------------------	--------

Plug and play	Ja
---------------	----

Soort	IP security camera
-------	--------------------

## Video

Maximaal 30 frames per seconde	15 fps
--------------------------------	--------

Maximum resolutie	1600 x 1200 Pixels
-------------------	--------------------

Megapixels	2 MP
------------	------

Ondersteunde grafische resoluties	640 x 400, 1600 x 1200 (UXGA)
-----------------------------------	-------------------------------

Ondersteunde videoformaten	H.264
----------------------------	-------