

Be Quiet! System Power 9 700W CM BN303



Code:
PSUBTBN303

Vendor code:
BN303

EAN code:
4260052187241

700 W, ATX 2.51, 200-240 VAC, 6 A, 120mm fan

Proven Reliability and Good Efficiency

Specially designed by be quiet! with the price-conscious PC builder in mind: System Power 9 700W CM offers renowned be quiet! performance and quietness and makes it possible to build cost-effective and reliable systems.- Rock-solid stability with two strong 12V-rails- Equipped with DC-to-DC technology for tight voltage regulation- Four PCIe connectors for multi-GPU system configurations- Temperature-controlled 120mm fan reduces system noise- Low stand-by drain of less than 0.15 watts- 80 PLUS® Bronze efficiency of up to 89%- Semi-modular, high-quality sleeved and flat cables- All-in-one cable with S-ATA, HDD and FDD connectors- Complete suite of top safety features- Meets latest Intel® C6/C7, ErP and Energy Star 6.1 guidelines- Supports latest Intel® and AMD™ processors- Product conception, design and quality control in Germany

Design

Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Kleur van het product	Zwart
Type koeling	Actief
Ventilator diameter	12 cm

Energie

AC invoer frequentie	50 Hz
AC invoer voltage	200 - 240 V

Efficiëntie	89 procent
Gecombineerd vermogen (+12V)	672 W
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	130 W
Gecombineerd vermogen (+5V)	130 W
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W
Houd-tijd	17 ms
Max huidige output (+3.3V)	24 A
Max huidige output (+5V)	15 A
Max huidige output (+5Vsb)	3 A
Max huidige output (-12V)	0,3 A
Max output current (+12V1)	33 A
Max output current (+12V2)	25 A
Power factor	0,95
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief
Stroom	6 A
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning
Totaal vermogen	700 W

Gewicht en omvang

Breedte	150 mm
Diepte	140 mm
Gewicht	1,69 kg
Hoogte	86 mm

Logistieke gegevens

Breedte van de omdoos	31,1 cm
Gewicht omdoos	15,3 kg
Hoeveelheid per omdoos	6 stuk(s)
Hoogte van de omdoos	55,6 cm
Lengte omdoos	21,5 cm

Poorten & interfaces

Aantal PATA power aansluiters	2
Aantal SATA power connectors	10
Bekabelingstype	Semi-modulair
CPU power connector (4+4 pin)	Ja
Floppy drive power connector	1
Lengte CPU-stroomkabel	60 cm
Lengte PCI Express-stroomkabel	50 cm
Lengte SATA-stroomkabel	550,670 mm
Lengte stroomkabel moederbord	55 cm
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
PCI Express power connectors (6+2 pin)	4

Prestatie

80 PLUS certificatie	80 PLUS Bronze
ATX versie	2.51
Bearing technologie	Hoes
Bedoeld voor	PC
Certificering	CE, CB, TÜV, RCM, CU
Compatibele producten	Intel C6/C7
Energy Star-certificaat	Ja
EPS versie	2.92
Geluidsniveau (stille modus, 50%)	14,1 dB
Geluidsniveau (stille modus, <30%)	9,7 dB
Geluidsniveau (volle belastingmode, 100%)	31,7 dB
RoHS compliance	Ja
Vormfactor van de voeding (PSU)	ATX

Verpakking

Breedte verpakking	97 mm
Diepte verpakking	268 mm
Gebruikershandleiding	Ja
Gewicht verpakking	2,44 kg
Hoogte verpakking	195 mm
Inclusief schroeven	Ja
Meegeleverde kabels	PCIe,SATA
Type verpakking	Doos