

## Be Quiet! SFX Power 3 450W



**Code:**  
PSUBTSFXPOWER3450W

**Vendor code:**  
BN321

**EAN code:**  
4260052188279

### Design

Aan/uitschakelaar	Ja
Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Kleur van het product	Zwart
Type koeling	Actief
Ventilator diameter	8 cm

### Energie

AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Efficiëntie	85,9 procent
Gecombineerd vermogen (+12V)	450 W
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	85 W
Gecombineerd vermogen (+5V)	85 W
Houd-tijd	21 ms
Max huidige output (+3.3V)	16 A
Max huidige output (+5V)	16 A
Max huidige output (+5Vsb)	2,5 A
Max huidige output (-12V)	0,3 A
Max output current (+12V1)	37,5 A
Maximale ingangsstroom (@110V)	6 A

Maximale ingangsstroom (@220V)	2,5 A
Piekvermogen	500 W
Power factor	0,98
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief
Stroom	6/2.5 A
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Kortsluiting, Onder spanning
Totaal vermogen	450 W

## Gewicht en omvang

Breedte	125 mm
Diepte	100 mm
Gewicht	890 g
Hoogte	64 mm

## Logistieke gegevens

(Binnenste) verzendverpakking breedte	26,5 cm
(Binnenste) verzendverpakking gewicht	8,19 kg
(Binnenste) verzendverpakking hoogte	23,3 cm
(Binnenste) verzendverpakking lengte	45,7 cm
Producten per (binnenste) verzendverpakking	6 stuk(s)

## Poorten & interfaces

Aantal SATA power connectors	3
Bekabelingstype	Niet-modulair
EPS-voedingsconnector (4+4 pin)	Ja
Floppy drive power connector	1
Lengte kabel diskteststation	60 cm
Lengte PCI Express-stroomkabel	55 cm
Lengte SATA-stroomkabel	300,450,600 mm
Lengte stroomkabel moederbord	35 cm
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex)	300,450 mm
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
PCI Express power connectors (6+2 pin)	2
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	2

## Prestatie

80 PLUS certificatie	80 PLUS Bronze
ATX version	3.42
Bearing technologie	Gegroefd
Bedoeld voor	PC
EPS version	2.92
Geluidsniveau	33,8 dB
Mean time between failures (MTBF)	100000 uur

Veiligheid	CE, CB, TÜV, CU
Vormfactor van de voeding (PSU)	SFX

## Technische details

Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, ErP, RoHS, WEEE
Naleving van duurzaamheid	Ja

## Verpakking

Breedte verpakking	197 mm
Diepte verpakking	75 mm
Gewicht verpakking	1,24 kg
Hoogte verpakking	207 mm
Type verpakking	Doos