

Canon PIXMA TS7450A AIO - Black



Code:
MFICAPIXMATS7450A

Vendor code:
TS7450A

EAN code:
4549292198584

Design

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Beeldscherm | OLED |
| Beeldschermdiagonaal | 3,66 cm (1.44") |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |

Eisen aan de omgeving

| | |
|----------------------------------------|-----------------|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | 15 - 30 °C |

Energie

| | |
|-------------------------------------------|-------------|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 14 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |

Faxen

| | |
|-------|-----|
| Faxen | Nee |
|-------|-----|

Gewicht en omvang

| | |
|---------|--------|
| Breedte | 403 mm |
| Diepte | 364 mm |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Hoogte | 206 mm |

Inhoud van de verpakking

| | |
|--------------------------|----|
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |

Invoer- & uitvoercapaciteit

| | |
|----------------------------------------|---------|
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 100 vel |

Kenmerken

| | |
|------------------------|---------|
| Aantal printcartridges | 2 |
| Duplex functies | Printen |

Kopiëren

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| N-in-1 copy function (N=) | 2 |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|----------|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
|----------------------------------|----------|

Minimale systeemeisen

| | |
|-----------------------------------------|--------------|
| Andere ondersteunende systemen | Chroom |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 B |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |

Netwerk

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ethernet LAN | Nee |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | Ja |

Papier

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Aangepaste mediabreedte | 55 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 89 - 676 mm |
| Afmetingen enveloppen | Com-10, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrands | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, B5, Letter |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m ² |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |

Poorten & interfaces

| | |
|----------------|------------|
| Direct printen | Ja |
| USB-connector | USB Type-B |
| USB-poort | Ja |

Printsnelheid

| | |
|------------------------------------------|--------------------|
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 6,8 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 13 ipm |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printen zonder witrands | Ja |
| Printtechnologie | Inkjet |

Scannen

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Grijswaardentiepte-input | 16 Bit |
| Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Scantechnologie | CIS |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Uitvoer grijschaaldiepte | 8 Bit |