

Brother HL-L2350DW Laser Printer

**Code:**

PRLBRHL-L2350DW

Vendor code:

HLL2350DWR1

EAN code:

4977766782524

Mono, Laser, Duplex, 30ppm, 2 Sided Printing, WLAN, LCD, AIR Print

De HL-L2350DW is stil, snel, compact en speciaal ontworpen voor thuis of kleine kantoren. Het compacte design zorgt ervoor dat deze printer past op plekken waar weinig ruimte beschikbaar is.

Dankzij de hoge printsnelheden hoeft u nooit lang te wachten op uw afdruk en het lage geluidsniveau zorgt ervoor dat u niet onnodig wordt gestoord tijdens uw werkzaamheden. De grote papierlade heeft als voordeel dat u niet steeds papier hoeft aan te vullen.

- Afdruksnelheid tot 30 ppm
- LCD scherm 1 regel van 16 tekens
- Netwerkklaar (draadloos), USB 2.0 Hi-speed
- iPrint&Scan, Wi-Fi Direct, Airprint, Mopria™ Print Service, Android Print Service Plugin
- Papierlade voor 250 vel, Handmatige papierinvoer voor 1 vel
- Geleverd met toner (circa 700 pagina's)

Certificaten

Energy Star-certificaat	Ja
-------------------------	----

Design

Beeldscherm	LCD
Ingebouwd display	Ja
Kleur van het product	Grijs
Tekstregels	1 regels

Energie

Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1.18
Stroomverbruik (in standby)	48 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,5 W
Stroomverbruik (PowerSave)	3,9 W
Typisch stroomverbruik	460 W

Geluidsproductie

Geluidsniveau (wachtend op taak)	6,56 dB
Geluidsniveau tijdens afdrukken	48 dB

Gewicht en omvang

Breedte	356 mm
Diepte	360 mm
Gewicht	7,2 kg
Hoogte	183 mm

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde software	Windows: Printer Drivers, Status Monitor, BRAdmin Light, Driver Deployment Wizard Mac: (Download above software for Mac from Brother Solutions Centre)
-----------------------	---

Invoercapaciteit

Standaard invoercapaciteit	250 vel
Type invoer papier	Papierlade

Netwerk

Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print)
Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print)
Wi-Fi	Ja
Wi-Fi Direct	Ja

Wi-Fi-standaarden	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
-------------------	--

Papier

Aangepaste mediabreedte	76,2 - 215,9 mm
Aangepaste medialengte	127 - 355,6 mm
Afmetingen enveloppen	10, C5, DL, Monarch
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Mediagewicht, automatische doorvoer	60 - 163 g/m ²
Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Letter
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m ²)	60 - 105
Standaard lade papiergewicht	60 - 230 g/m ²
Typen printmedia	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier

Poorten & interfaces

Direct printen	Ja
Standaard interfaces	USB 2.0, Draadloze LAN

Prestatie

Frequentie van processor	600 MHz
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Type processor	Ja

Printsnelheid

Opwarmtijd	26 s
Opwarmtijd (vanuit slaapmodus)	17,5 s
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	30 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	7,5 ppm
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	8,5 s

Printtechnologie

Aanbevolen gebruiksindicatie	250 - 2000 pagina's per maand
Aantal printcartridges	1
Duplex printen	Ja
Kleur	Nee
Maximale resolutie	2400 x 600 DPI
Printtechnologie	Laser

Standaard printertalen

GDI

Uitvoercapaciteit

Standaard uitvoercapaciteit

150 vel