

Kyocera ECOSYS PA2100cx



Code:
PRLKY7310123

Vendor code:
110C0C3NL0

EAN code:
632983074930

A4, 1200 x 1200 dpi, 21 ppm, Cortex-A9 800 MHz, Ethernet, USB 2.0, 410 x 410 x 329 mm, 26 kg, 345 W

Moderne kleurenprinter voor elke locatie

De ECOSYS PA2100cx is een compacte A4-printer die onze ECOSYS-technologie combineert met de laatste innovaties voor de meest veeleisende werkomgeving op kantoor of thuis.

Certificaten

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving Ja

Design

Beeldscherm	LCD
Certificering	GS, TUV
Ingebouwd display	Ja
Kleur van het product	Zwart, Wit
Markt positionering	Thuis & kantoor
Soort bediening	Knoppen

Tekstregels	2 regels
Touchscreen	Nee

Duurzaamheid

Duurzaamheidscertificaten	CE
---------------------------	----

Energie

AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
AC-ingangsspanning	220 - 240 V
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,691 kWh/week
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	345 W
Stroomverbruik (gereed)	33 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W
Stroomverbruik (PowerSave)	0,9 W

Gewicht en omvang

Breedte	410 mm
Diepte	410 mm
Gewicht	26 kg
Hoogte	329 mm

Inhoud van de verpakking

Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	1500 pagina's
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	1500 pagina's
Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Inclusief netsnoer	Ja
USB-kabel inbegrepen	Nee

Invoer- & uitvoercapaciteit

Maximale uitvoercapaciteit	150 vel
Maximum invoercapaciteit	550 vel
Maximaal aantal invoerladen	3
Multifunctionele lade	Ja
Multifunctionele ladecapaciteit	50 vel
Papierlade 1 invoercapaciteit	250 vel
Totaal aantal invoerladen	2
Totale invoercapaciteit	300 vel
Totale uitvoercapaciteit	150 vel

Kenmerken

Aanbevolen gebruiksindicatie	500 - 1500 pagina's per maand
------------------------------	-------------------------------

Aantal printcartridges	4
Gebruiksindicatie (maximaal)	65000 pagina's per maand
Land van herkomst	China
Paginabeschrijving talen	PDF, PCL 6, XPS, PostScript 3
Printerlettertypen	PCL, PostScript
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Vervangende cartridges	TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440C Cyaan (toner 2.400)

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja
Ondersteunt Windows	Ja

Netwerk

Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth	Nee
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Near Field Communication (NFC)	Nee
Netwerkgereed	Ja
Wifi	Nee

Papier

Aangepaste mediabreedte	70 - 216 mm
Aangepaste medialengte	148 - 356 mm
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5, B6
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Maximale printafmetingen	216 x 356 mm
Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 220 g/m ²
Multifunctionele lade, mediatypen	Normaal papier
Non-ISO print papierafmetingen	Legal, Letter
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen g/m ²)	60 - 120 g/m ²
Papierlade mediagewicht	60 - 163 g/m ²
Papierlade mediatypen	Normaal papier

Poorten & interfaces

Aantal USB 2.0-poorten	1
Direct printen	Ja
Standaard interfaces	Ethernet, USB 2.0
USB-connector	USB Type-A
USB-poort	Ja

Prestatie

Frequentie van processor	800 MHz
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Nee
Geluidsdrukniveau (afdrukken)	48 dB
Geluidsvermogens (stand-by)	30 dB
Intern geheugen	512 MB
Maximaal intern geheugen	512 MB
Processorfamilie	ARM Cortex
Type processor	Ja

Printsnelheid

Afdrukbereik	4,2 mm
Beveiligd afdrukken	Ja
Duplex printen	Ja
Functie voor afdrukken boekjes	Nee
Kleur	Ja
Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
N-up printen	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25
Opwarmtijd	32 s
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	21 ppm
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	21 ppm
Printtechnologie	Laser
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	12,5 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	11 s
Watermerk printen	Ja
Zuinig printen	Ja

Technische details

Code geharmoniseerd systeem (HS)	84433210
----------------------------------	----------

Verpakking

Breedte verpakking	592 mm
Diepte verpakking	567 mm
Gewicht verpakking	27 kg
Hoogte verpakking	460 mm