

# TP-Link AC1200 Wireless Gigabit Access Point

**Code:**

WAPTP5647766

**Vendor code:**

TL-WA1201

**EAN code:**

6935364084035

## Antenne

Antennas quantity

4

Soort antenne

Extern

## Beheerfuncties

Upgraden van firmware mogelijk

Ja

Web-gebaseerd management

Ja

## Beveiliging

Apparaatypeherkenning

DHCP-opties

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen

64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Service Set Identifier (SSID) functies

Multiple SSIDs

## Design

Aan/uitschakelaar	Ja
Certificering	CE, FCC, RoHS
Kleur van het product	Wit
LED-indicatoren	Ja
Plaatsing	Tafel
Reset button	Ja
WPS Push Button Security	Ja

## Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	0 - 40 procent
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Temperatuur, in bedrijf	10 - 90 °C

## Energie

Ingangsspanning	12 V
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Stroom	1.5 A

## Gewicht en omvang

Breedte	400 mm
Diepte	255 mm
Hoogte	72 mm

## Kenmerken

2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Fit AP-modusfuncties	Draadloos distributiesysteem (WDS)
Frequentieband	2.4 - 5 GHz
Gevoeligheid ontvanger	5 GHz: , 11a 6 Mbps: -95 dBm, 11a 54 Mbps: -81 dBm, 11ac VHT20(MCS0): -94 dBm, 11ac VHT20(MCS8): -71 dBm, 11n HT40(MCS0): -91 dBm, 11n HT40(MCS7): -71 dBm, 11ac VHT80(MCS0): -88 dBm, 11ac VHT80(MCS9): -63 dBm, , 2.4 GHz: , 11g 54Mbps: -78 dBm, 11n HT20(MCS0): -92 dBm, 11n HT20(MCS7): -74 dBm, 11n HT40(MCS0): -88 dBm, 11n HT4
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens	867 Mbit/s
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	867 Mbit/s
MIMO	Ja

MIMO-type	Multi User MIMO
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	Ja
Zendvermogen (CE)	<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5.15GHz~5.25GHz)
Zendvermogen (FCC)	<30dBm(2.4GHz&5GHz)

## Poorten & interfaces

Aansluiting voor netstroomadapter	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
WAN-poort	Ethernet (RJ-45)

## Prestatie

Compatibele besturingssystemen	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, n10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux
--------------------------------	--

## Protocollen

DHCP client	Ja
DHCP server	Ja

## Verpakking

Aantal inbegrepen producten	1 stuk(s)
Type verpakking	Doos