

TP-Link 300Mbps Wireless N Access Point

**Code:**

WAPTP3952004

Vendor code:

EAP115

EAN code:

6935364096939

Antenne

Antennas quantity	2
Antenne versterkingsniveau (max)	4 dBi
Soort antenne	Intern

Beheerfuncties

Web-gebaseerd management	Ja
--------------------------	----

Beveiliging

Aantal SSID-ondersteuningen	8
Access Control List (ACL)	Ja
MAC adres filtering	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Service Set Identifier (SSID) functies	Hidden SSID

Systeemstatusalarm	Ja
--------------------	----

Design

Aan/uitschakelaar	Ja
Certificering	CE, FCC, RoHS
Kleur van het product	Wit
LED-indicatoren	Ja
Plaatsing	Plafond, Muur
Reset button	Ja

Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 90 procent
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C

Energie

Output current	0,6 A
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Spanning	9 V
Typisch stroomverbruik	2,8 W

Gewicht en omvang

Breedte	189,4 mm
Diepte	172,3 mm
Hoogte	29,5 mm

Kenmerken

2,4 GHz	Ja
5 GHz	Nee
Automatische kanaalselectie	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Frequentieband	2.4 - 2.4835 GHz
Gevoeligheid ontvanger	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens	300 Mbit/s
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Netwerkstandaard	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Quality of Service (QoS)	Ja
Rate limiting	Ja

Poorten & interfaces

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
WAN-poort	Ethernet (RJ-45), Wi-Fi

Prestatie

Minimale systeemeisen	Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP
-----------------------	-----------------------------------

Verpakking

Aantal inbegrepen producten	1 stuk(s)
Breedte verpakking	268 mm
Diepte verpakking	246 mm
Gewicht verpakking	600 g
Hoogte verpakking	69 mm
Inclusief AC-adapter	Ja
Montage gereedschap	Ja